

Малярная лента 103 термостойкая до 80°C

Описание продукта:

Самоклеящаяся односторонняя лента на основе специальной слабо креппированной бумаги с натуральным каучуковым клеем. Лента разработана для многократного использования как в промышленности, так и для мелкого ремонта. Подходит для упаковки, обвязки и фиксации. Имеет очень хорошую начальную адгезию на гладких и неровных поверхностях, подходит для кривых линий. Снимается без остатков клея в течение одного месяца.

Свойства продукта:

Основа	Слабокреппированная бумага
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Светло бежевый
Общая толщина	0,12мм
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1560 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали/180°	>6Н/25мм
Разрывная нагрузка	>80Н/25мм
Разрывное удлинение	6%
Термостойкость (кратковременно)	+80°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.