

Малярная лента 2002 термостойкостью до 60°C

Описание продукта:

Экономичная малярная лента для промышленных применений, обладающая чистым удалением. Имеет очень хорошую адгезию, удобна для автоматического и полуавтоматического нанесения.

Свойства продукта:

Основа	Крепированная бумага
Тип адгезива	Натуральный каучук, Сольвент
Цвет	Бежевый
Общая толщина	130 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1250 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	>4,5Н/25 мм
Начальная адгезия	>8#
Удлинение при разрыве	16%
Термостойкость (кратковременно)	+60°C в течение 60 минут

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.