

# Малярная лента 2020 термостойкостью до 80°C

## Описание продукта:

Высококачественная маскирующая лента создана для применений, требующих стойкость к высоким температурам. Лента имеет хорошую моментальную адгезию, толстую основу из крепированной бумаги и может быть использована для маскирования при окраске, укрытия, фиксации соединения и многих для других задач.

## Свойства продукта:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Основа        | Крепированная бумага         |
| Тип адгезива  | Натуральный каучук, Сольвент |
| Цвет          | Бежевый                      |
| Общая толщина | 150 мкр                      |
| Длина рулона  | 50 м                         |
| Ширина рулона | 1395 мм (нарезка по запросу) |

## Технические характеристики:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Адгезия к стали                 | >27Н/см                  |
| Адгезия на отслаивание          | >6,7Н/25мм               |
| Удлинение при разрыве           | 16 ±2%                   |
| Термостойкость (кратковременно) | +80°C в течение 60 минут |

## Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

## Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

