

Малярная лента 2054 для наружных работ до 120°C

Описание продукта:

Малярная лента для промышленных и строительных применений, обладающая чистым удалением при воздействии высоких температур и обеспечивающая ровную линию окраса. Имеет хорошую моментальную адгезию, удобна для автоматического и полуавтоматического нанесения благодаря легкой размотке из рулона. Обладает водоотталкивающими свойствами.

Свойства продукта:

Основа	Крепированная бумага Washi
Тип адгезива	Акрил
Цвет	Синий
Общая толщина	95 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	48 мм

Технические характеристики:

Адгезия к стали	>3,5 Н/25 мм
Усилие на разрыв	55 Н/25 мм
Термостойкость (кратковременно)	+120°C в течение 30 минут

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.