

Упаковочная лента 350 на полипропиленовой основе

Описание продукта:

Односторонняя упаковочная лента с усиленным каучуковым клеем. Обладает более сильной моментальной адгезией, по сравнению с обычными упаковочными акриловыми лентами. Позволяет склеивать тяжелые коробки, и коробки из вторичного картона, а также работать при более низких температурах, в сравнении с лентами с акриловым клеем.

Свойства продукта:

Основа	Полипропилен 28мкр
Тип адгезива	Каучук 22мкр
Цвет	Прозрачный
Общая толщина	50 мкр
Длина рулона	66, 990 м
Ширина рулона	48, 1600 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к алюминию	≥3 Н/см
Прочность при растяжении в продольном направлении	150 МПа
Удлинение до разрыва	120%
Термостойкость	От -30°C до +60°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.