

Односторонняя лента 4101 для герметизации

Описание продукта:

Односторонняя клейкая лента толщиной 1,0мм из вспененного акрила с закрыто ячеистой структурой, прозрачного цвета, покрытая слоем из прозрачного полиэстера. Предназначена для герметизации швов, получения долговечной эластичной защиты от попадания влаги. Обладает очень сильной адгезией к большинству поверхностей. Обладают хорошей УФ стойкостью, влагостойкостью, стойкостью к перепадам температуры. Типовые задачи –герметизация крыш фургонov, фудтраков, ларей, зазоров между сантехникой и стенами.

Свойства продукта:

Основа	Вспененный акрил (720 кг/м ³)
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	Не съемный, ПЭТ 50микронов, прозрачный
Общая толщина	1,0мм
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	820 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Прочность на нормальный отрыв (6.45см ² , 50мм/мин)	1100 КПа
Прочность на сдвиг, (1000 мин, 3.23см ² , 22°C)	1500г
Стойкость к растворителям	хорошая
Стойкость к УФ	отличная
Термостойкость +93 °C	Дни, недели
Термостойкость +150 °C	Минуты, часы

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° C и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.