

Малярная лента 4323pv3 термостойкость до 60°C

Описание продукта:

Самоклеящаяся бумажная лента общего назначения для маскирования на основе слабокрепированной бумаги. Отлично наклеивается по прямой линии и легким изгибам. Снимается не оставляя следов клея, обеспечивает хорошее схватывание и при необходимости легкое отделение. Применяется для защиты поверхностей при малярных работах в строительстве, а также при восстановлении лакокрасочного покрытия автомобилей без последующей сушки в печи; для увязывания, маркировки, разметки в помещениях без тепловых нагрузок. При использовании для маскирования при покрасочных работах не рекомендуется оставлять ленту под воздействием УФ лучей более чем на одну неделю.

Свойства продукта:

Основа	Слабо-крепированная бумага
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Жёлтый
Общая толщина	125 ±10 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1250 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия	≥ 5,5 Н/25мм
Начальное схватывание	≥ 5 (GB/4852-2002)
Усилие на разрыв	≥ 65 Н/25мм
Удлинение до разрыва	6-12%
Термостойкость	+60°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.