

Обвязочная лента 4591pv3 с перекрёстным армированием

Описание продукта:

Строповочная самоклеящаяся лента на основе полипропиленовой пленки, усиленной стеклонитью в продольном и поперечном направлениях. Не содержит растворителей, не наносит ущерба окружающей среде. Высокая адгезия. Применяется для обвязывания и упаковки тяжелых грузов, фиксации груза на период транспортировки, соединении задней стенки шкафов в мебельной промышленности.

Свойства продукта:

Основа	ПП плёнка армированная стеклосеткой
Тип адгезива	Синтетический каучук
Цвет	Полупрозрачный
Общая толщина	180±10 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1060 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия	≥15 Н/25мм
Начальное схватывание Ø тест. шара	≥8
Разрывное усилие	≥800 Н/25мм
Удлинение на разрыв	6 %
Термостойкость	От -40°С до +60°С

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.