



# Двусторонняя лента 465 на ПЭТ основе

## Описание продукта:

Двухсторонняя клеящая лента на основе ПЭТ пленки и прозрачным акрилатным слоем на основе растворимого в бензине акрилата, который характеризуется очень хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, термических нагрузок, химикатов и растворителей, а так же воздействию влаги. Применяется для монтажа декоративных элементов и профилей в мебельной промышленности. В рекламной промышленности для сборки рекламных стендов, POS материалов и прочей продукции.

## Свойства продукта:

Основа	PET-пленка
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	Красная плёнка
Общая толщина	0,2 мм
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1250 мм (нарезка по запросу)

## Технические характеристики:

Адгезия на отрыв (к стали после выдержки в течение суток под углом 180° при скорости 300 мм/мин и температуре 23С)	8,5Н/см
Термостойкость	От -40°С до +160°С

## Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

## Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.