

Малярная лента 4840pv3 для штукатурных работ

Описание продукта:

Лента высокого класса была разработана специально для защиты дорогостоящих, чувствительных, гладких и деликатных поверхностей от пыли и повреждений во время всех видов малярных и штукатурных работ. Лента состоит из основы в виде крепкой гофрированной ПВХ-пленки, покрытой клеем из натурального каучука, стойкого к УФ излучению. Рельефная структура ленты позволяет отрывать ее вручную легко, аккуратно и ровно под углом 90°. Благодаря чему эта лента для штукатурных работ наносится быстро и точно по прямым углам. Лента сочетает в себе крепкую пленочную основу и легкий, стойкий к старению клеевой состав из натурального каучука.

- Для наружных работ при температуре выше 5°C
- Подходит для длительного применения (до 6 недель)

Свойства продукта:

Основа	мягкий ПВХ с перфорацией
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Жёлтый
Защитный слой	Нет (без лайнера)
Общая толщина	150 мкр
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	1300 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	1,9 Н/см
Предел прочности на разрыв	22 Н/см
Удлинение при разрыве	140 %
УФ-стойкость	до 6 недель

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.