

Двусторонняя лента 4964pv3 на тканевой основе

Описание продукта:

Лента на основе хлопковой ткани, с высокой прочностью на разрыв. Толстый слой клея обеспечивает отличное сцепление даже на ворсистых и шероховатых поверхностях. В большинстве случаев удаляется, не оставляя следов клея на гладких поверхностях. Перед монтажом ленты на поверхности пластифицированных материалов необходимо провести предварительные испытания. Применяется для приклеивания толстых резиновых и фотополимерных клише на металлические цилиндры и натяжные пленки при флексопечати; приклеивания ковровых покрытий, линолеума в домах, офисах, спортзалах, конференц-залах, выставках на бетонные, крашенные, деревянные полы; сращивание ткани; ламинирование протекторов в обувной промышленности.

Свойства продукта:

Основа	Хлопковая ткань
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Белый
Защитный слой	Коричневая пергаминовая бумага
Общая толщина	0,310 мм
Длина рулона	25 м
Ширина рулона	1050 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия	$\geq 9,8$ Н/25мм
Разрывная нагрузка	≥ 150 Н/25мм
Усилие размотки	$\leq 0,5$ Н/25мм
Термостойкость	+80°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20°C и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.