

Двусторонняя лента 52092 на нетканной основе

Описание продукта:

Двухсторонняя самоклеящаяся лента на нетканой основе (волокнистая целлюлозная масса) с акриловым клеем на основе растворителя и подложкой из силиконизированной бумаги. Лента с хорошим начальным схватыванием и удерживающей силой. Применяется для сращивания рулонных материалов, склеивание, сборка, ламинация и др. Успешно используется в бумажной, обувной, кожгалантерейной и др. промышленности, при изготовлении рекламных и POS материалов.

Свойства продукта:

Основа	Нетканый бумажный прочёс (целлюлозная масса 14гр./кв.м.)
Тип адгезива	Акриловый на основе растворителя
Цвет	Белый полупрозрачный
Защитный слой	Белая силиконизированная бумага
Общая толщина	0,09 мм
Длина рулона	100 м
Ширина рулона	1240 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия	≥ 16 Н/25мм
Начальное схватывание	≤ 55 мм
Термостойкость (долговременно)	От -30°C до +100°C
Термостойкость (кратковременно)	+120°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20°C и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.