

Двусторонняя лента 7115 на нетканной основе

Описание продукта:

Полупрозрачная двусторонняя лента толщиной 160 микрон на нетканой основе с прочным акриловым высокотемпературным клеем, нанесенным с двух сторон. Имеет высокую и быструю адгезию, хорошо поддается высечке, обеспечивает постоянство размеров места склейки(зазоров), удобна для нанесения (даже без применения ножниц или лезвия), возможно применение на улице. Имеет высокую адгезию к большинству сложных поверхностей. Типовые задачи – склейка ламинированных картонов, бумаги, приклейка ценникодержателей, склейка пластиков, изготовление рекламной и сувенирной продукции, ламинирование с последующей высечкой и т.д.

Свойства продукта:

Основа	Нетканый бумажный прочёс
Тип адгезива	Акриловый сольвент
Цвет	Белый полупрозрачный
Защитный слой	Белая силиконизированная бумага 90 мкр ±10%
Общая толщина	0,16 мм (+0,05мм)
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1000 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	>18N/25mm
Начальная адгезия	≤ 100 мм
Термостойкость	- 40 °C до +225 °C
УФ стойкость	Хорошая
Стойкость к растворителям	Хорошая

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20°C и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.