



Двусторонняя лента 81205 на ПЭТ основе

Описание продукта:

Двусторонняя клейкая лента 81205 - прозрачная двусторонняя лента толщиной 205 мкр на полиэстеровой (ПЭТ) основе с прочным акриловым клеем, нанесенным с двух сторон. Имеет очень высокую моментальную и конечную адгезию, отличную температуростойкость, может применяться на улице. Типовые задачи – склейка баннеров, пластиков, ПВХ, производство рекламных конструкций, склейка ламинированных картонов, склейка лакированных картонов итд. Хорошо работает на сложных поверхностях.

Свойства продукта:

Основа	Полиэстер (ПЭТ) 25 мкр
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Прозрачный
Защитный слой	МОПП красно-прозрачный
Общая толщина	0,205мм (+0,05мм)
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1260 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия на отслаивание	>20 Н/25мм
Начальная адгезия	<3 см
Термостойкость	От -40°С до +100°С

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.