



## Двусторонняя лента 892 из вспененного акрила

### Описание продукта:

Акрилик Бонд – мощная система фиксации, выполненная специально для длительной фиксации материалов. Обладает исключительно высокими свойствами к длительному воздействию температур, динамических нагрузок. Данная лента имеет очень высокую прозрачность, идеально склеивает прозрачные материалы. Применяется в производстве заливного триплекса. Стоек к растворителям, ультрафиолету, атмосферному воздействию.

### Свойства продукта:

Основа	Вспененный акрил
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Высоко-прозрачный
Защитный слой	Красная полиэтиленовая пленка
Общая толщина	0,5 мм
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	800 мм (нарезка по запросу)

### Технические характеристики:

Адгезия на отрыв (к стали после выдержки в течение 72 часов под углом 180° при скорости 300 мм/мин)	49Н/25мм
Стойкость к влажности	2 года нахождения в воде без изменения физических свойств
Термостойкость	- 40°С - + 160°С

### Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

### Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.