



Защитная пленка 9100

Описание продукта:

Односторонняя клейкая прозрачная лента/пленка толщиной 100 микрон на основе экструдированного многослойного полиэтилена с акриловым чистоудаляемым клеем. Основное предназначение ленты - временная защита для широкого диапазона поверхностей, а благодаря своей эластичности, прочности и наличию возможности нанесения без применения ножа или ножниц, лента подходит так же для упаковки и обвязки.

Свойства продукта:

Основа	Полиэтилен
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Прозрачный
Общая толщина	0,10mm (+10%)
Длина рулона	200 м
Ширина рулона	1240 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	1,53 Н/см Выдержка 72 часа при комн. темп.
Предел прочности на разрыв	3,3 МПа
Удлинение при разрыве	600 %
Термостойкость	от -40°С до +60°С

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.