



## Двусторонняя лента 9110 из вспененного полиэтилена

### Описание продукта:

Двусторонняя клейкая лента 9110 - белая двусторонняя лента толщиной 1,0 мм на основе из вспененного полиэтилена с закрытыми порами и сильным акриловым сольвентным клеем, нанесенным с двух сторон. Имеет очень хорошую адгезию ко многим поверхностям, возможно применение на улице. Типовые задачи – производство POSM материалов, приклейка закладных, создание рекламных стендов, коробов, крепление табличек, воблеров, рекламных карманов итд.

### Свойства продукта:

Основа	Вспененный полиэтилен
Плотность	80 кг/м <sup>3</sup>
Тип адгезива	Акриловый, Сольвент
Цвет	Белый / Чёрный
Защитный слой	Красный полипропилен
Общая толщина	1,0 мм
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1050 мм (нарезка по запросу)

### Технические характеристики:

Прочность на отслаивание от стали 180°	≥26N/25.4mm
Статическая прочность на сдвиг	>48 часов
Относительное удлинение до разрыва	200%
Термостойкость	От -20°С до +80°С

### Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

### Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели.

В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

