



Двусторонняя лента 9115 из вспененного полиэтилена

Описание продукта:

Двусторонняя клейкая лента 9115 - белая двусторонняя лента толщиной 1,5 мм на полиэтиленовой основе с закрытыми порами и прочным акриловым сольвентным клеем, нанесенным с двух сторон. Имеет очень хорошую адгезию, возможно применение на улице. Типовые задачи – создание рекламных стендов, крепление табличек, воблеров, рекламных карманов итд.

Свойства продукта:

Основа	Вспененный полиэтилен
Плотность	67 кг/м ³
Тип адгезива	Акриловый, Сольвент
Цвет	Белый
Защитный слой	Красный полипропилен
Общая толщина	1,5 мм
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1050 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Прочность на отслаивание от стали 180°	≥20N/25.4mm
Статическая прочность на сдвиг	≥72часов
Относительное удлинение до разрыва	225%
Термостойкость	От -30°С до +80°С

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.