

Алюминиевая лента АРА111 усиленная ПЭТ

Описание продукта:

Односторонняя клейкая лента на основе ПЭТ, покрытого алюминиевой фольгой. Обеспечивает высокую адгезию к широкому спектру материалов.

Преимущества:

- Устойчива к огню, воде и УФ-излучению
- Отличная отражающая поверхность ленты как для тепла, так и для света
- Сильный акриловый клей, который хорошо приклеивается к широкому спектру поверхностей, включая дерево, металл, стекло и водонепроницаемые предметы.

Применяется:

- Идеально подходит для соединения и герметизации изоляции, воздуховодов и трубопроводов
- Создает воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение для защиты от утечек воды
- Подходит для внутреннего и наружного использования

Свойства продукта:

Основа	алюминиевая фольга 40 мкр + ПЭТ 20 мкр
Тип адгезива	Акриловый 47 мкр или 50 г/кв.м
Цвет	Серебристый
Защитный слой	Нет (без лайнера)
Общая толщина	107 мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1000 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	≥ 18 Н/25 мм
Адгезия к лайнеру	≤ 1 Н/25мм
Термостойкость	от -20°C до +100°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

