

Двухсторонняя лента на основе нетканной целлюлозы TS-A4275**Описание**

TS-4275 двухсторонняя лента на основе нетканной целлюлозы с акриловым клеем, позволяющая применять ее во многих сферах.

Сертифицирована по RoHS (2011/65/EU, 2015/863)

Техническое описание

Клей	: Модифицированный акриловый клей
Лайнер	: 80 gr/m ² силикон бумага Гавана/бел
Основа	: 12 gr/m ² нетканая целлюлоза
Адгезия на сталь AFERA 5001	: 30 (N/25mm)
Усилие на сдвиг	: 31:00 (h, 25mm x 25mm на сталь, 23°C)
Масса клея	: С обеих сторон по 75±2 gr/m ² акрилового клея 145±4 gr/m ² общий вес
Темп рабочая	: стабильная абота -40°C, +140°C Длительный период. кратковременно +180°C.

Срок гарантии

Технические характеристики клейкой ленты гарантируются на период не менее 12ти месяцев, если ничего другого не прописано производителем .

Условия хранения

Рекомендованная температура хранения 15°C to 25°C, максимальная относительная влажность 65%; материал должен храниться вдали от источников тепла и , если возможно в оригинальной упаковке избегая попадания прямого света. Если товар хранился при температуре ниже 10°C, лента перед употреблением должна быть принесена в комнату для повышения температуры материала до комнатной.

Наносить только на сухие чистые поверхности

Эти данные усредненные и не являются гарантийными для всех возможных случаев . Потребитель обязан самостоятельно тестировать материал на применимость в его конкретном случае пред началом промышленного применения.