

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

HE0041

Характеристика	Единицы	Значение	Методика
Толщина	мм	1,05±0,1	ASTM D-3652
Клеевой слой	-	Каучук	-
Основа	-	ПЭ пена	-
Цвет	-	белый	-
Плотность пены		67кг/м ³ ±10%	
Защитный слой	-	Бумага, 90 г/м ²	-
Отслаивание 180°	Н / 25 мм	25	ASTM D-3330, ASTM D-1000
Прочность на растяжение	Н	35	ASTM D-3759
Динамический сдвиг	кПА	588	ASTM D-1002

- Отличная адгезия к самым разным материалам
- Термостойкость до 60°C
- Отличная альтернатива различным лентам с клеями на сольвентной технологии

Примеры применений

- Монтаж панелей и пластин из стали, алюминия, ABS, PP в интерьерах
- Крепление различных элементов в рекламе и оформлении мест продаж (ценникодержатели, вобблеры и пр)
- Использование в различных техпроцессах для предварительной или постоянной фиксации.

ВАЖНО

Представленная в документе техническая информация получена на основании тестов, записей и опыта, которые Бимекс считает достоверными. Такая информация предназначена для людей с соответствующими знаниями и опытом, достаточными для вынесения собственного суждения о продукте и не предназначена для внесения в спецификации.

Мы не даем никаких гарантий, явных или подразумеваемых – пользователь несёт ответственность за корректность выбора продукта для своего применения.