



KLETTOSTAR® -крючок

Art. 15147
Связующий элемент:
KLETTOSTAR® -крючок

Крючок

Материал:

Полиамид

Толщина:

ca. 2,0 mm

Поверхность :

тканая

Ширина Полотна:
Не обрезанные края :

ca. 205 mm (Рабочая ширина: ca. 197 mm)

ca. 120 mm (Рабочая ширина: ca. 111 mm)

Отбортовка для шитья: 16, 20, 25, 30, 38 mm _ 1 mm
 50, 100 mm _ 2 mm

Обрез без подшивки : 10 bis 50 mm _ 1 mm
 > 50 bis 105 mm _ 2 mm >
 105 bis 190 mm _ 3 mm

Вес:

ca. 8,0 гр/пог. Метр при ширине 25 mm

Цветность:

Стандартные по карте поставщика, Спец цвета по желанию

Диапазон тем-р:

 ca. - 30°C до + 100°C кратковременно выше
 Температура max. До 150°C кратковременно)

Исполнение:

25/ 50 м ролики, Прочие комбинации по запросу

Комбинация застежки

-АРТ	Толщина- застежки* (mm)	Прочность Застежки	разрыв		Сдвиг		скрепление	
			Средн (N/cm)	Миним (N/cm)	Средн (N/cm ²)	Миним (N/cm ²)	Средн (N/cm ²)	Миним (N/cm ²)
15244	ca. 2,5-3,5	Оригинал	ca. 2,3	1,3	ca. 10,0	6,0	ca. 4,5	3,0
		После 5000 раз откр и закр.	ca. 0,7	0,6	ca. 3,5	3,0	ca. 2,0	1,5

* Толщина застежки без клея

**Толщина
застежки:**

 по DIN 3415 Teil 2 Ziff. 5.2.1. закрытая застежка, измеряется
 посредством плоскогубчатого микрометра Диам губок 30 mm,
 при
 давлении 0,14 cm² согласно требованиям DIN 53.370

**Прочность на
разрыв:**

 Тест на разрыв и на сдвиг согласно DIN
 3415 часть 2 литера. 5.2 и 5.3.

 Тест на усилие отрыва согласно
 требованиям CEN TC 248/WG5 N30,
 Ausg. 1/92.

Устойчивость окраса DIN:			
54 004	К свету		5
54 007	Соленая вода		4
54 010	стирка при (60°C)		4 - 5
54 020	потение кислое, щелочное		4 - 5
54 021	Истирание мокрое и сухое		4 - 5
54 024	Сухая хим чисткат		4 - 5

Разлохмачивание:

По DIN 3415 часть 2 Ziff. 5.4 = Note 5

**Стирка- и
Инструкция по уходу:**

Стирка, химчистка, глажка только в
застегнутом состоянии !

Die Angaben in dieser Druckschrift wurden sorgfältig und nach bestem Wissen im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems der Fa. Gottlieb Binder GmbH & Co.KG erstellt. Sie beschreiben unser Produkt im Hinblick auf Beschaffenheit und Anwendung, stellen jedoch keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Außerdem entbinden sie unsere Kunden nicht von ihrer Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle und begründen keine Ansprüche Dritter, an die es weitergeleitet wird. Ferner befreien sie den Anwender nicht von eigenen Anwendungsprüfungen.
Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne ist hiermit nicht verbunden. Technische Änderungen sind vorbehalten.

011010

15147DE2