

Малярная лента МР061S для внутренних работ до 60°C

Описание продукта:

Профессиональная малярная клейкая лента из крепированной бумаги с клеевым слоем на основе натурального каучука. Применяется для маскирования поверхности во время окрасочных работ внутри помещений при температуре окружающей среды от 0°C до 60°C. Обладает высокой начальной липкостью и надёжной адгезией к большинству материалов.

- Для внутренних работ
- Высокая начальная липкость
- Не оставляет следов клея в течении 72 часов

Свойства продукта:

Основа	Крепированная бумага
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Бежевый
Общая толщина	135 мкр ± 10мкр
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1250 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Пилинговая адгезия 180°	2,4 Н/см
Прочность на разрыв	24 Н/см
Удлинение при разрыве (ASTM D-3759)	6 %
Термостойкость долговременно	+ 10°C + 50°C
Термостойкость кратковременно	+ 60°C (60 мин)

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.