

Малярная лента MP081SB термостойкая до 80°C

Описание продукта:

Профессиональная малярная клейкая лента с бумажной основой и каучуковым клеевым слоем. Отличается устойчивостью к повышенным температурам. Применяется в сферах строительных работ и автомобильного ремонта. Подходит для временной фиксации элементов конструкции при запенивании ПУ-пенкой, проведения малярных и штукатурных работ внутри помещений и разметки рабочего пространства. Материал стойко переносит повышенную влажность и УФ-излучение.

- Для внутренних работ
- Высокая липкость
- Высокая прочность

Свойства продукта:

Основа	Крепированная бумага
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Коричневый, Красный, Зелёный, Синий
Общая толщина	135 мкр ± 10мкр
Длина рулона	40 м
Ширина рулона	48 мм

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180° (GB/T 2792—2014)	2,2 Н/см
Прочность на разрыв (GB/T 30776—2014)	24 Н/см
Удлинение при разрыве (GB/T 30776—2014)	16 %
Термостойкость долговременно	+ 10°C + 60°C
Термостойкость кратковременно	+ 80°C (60 мин)

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.