

Малярная лента MP120S термостойкая до 120°C

Описание продукта:

Термостойкая малярная клейкая лента представляет собой комбинацию из крепированной бумаги и каучукового клеевого слоя, который выдерживает температуры вплоть до 120°C. Клеевой слой не оставит после себя следов даже через 14 дней после наклеивания внутри помещения, а основа из бумаги впитает в себя излишки краски и не даст контуру выйти за пределы рисунка.

- Чистое удаление до 14 дней внутри помещения
- Хорошая начальная липкость
- Устойчивость к высокой температуре до 120°C

Свойства продукта:

Основа	Крепированная бумага
Тип адгезива	Натуральный каучук
Цвет	Жёлтый
Общая толщина	140 мкр ±10%
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1250 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Пилинговая адгезия 180° (ASTM D-3330)	2,4 Н/см
Прочность на разрыв	30,5 Н/см
Удлинение при разрыве (ASTM D-3759)	5 %
Термостойкость долговременно	+ 10°C + 95°C
Термостойкость кратковременно	+ 120°C (60 мин)

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.