

Полиимидная лента PMS106 с силиконовым клеем

Описание продукта:

Полиимидная лента, также называемая каптоновой лентой, основана на полиимидной пленке, покрытой, с одной стороны, высокоэффективным силиконовым клеем, чувствительным к давлению. Применяется для теплоизоляционной защиты различного электронного и электрического оборудования, а также для обмотки проводов.

- высокоточное покрытие 0,025 мм
- отсутствие царапин на поверхности
- стойкость к повреждениям от волочения проволоки
- хорошая прочность на сдвиг
- простота переработки методом вырубки и высечки
- отличная термостойкость
- стойкость к растворителям
- без запаха
- высокая электрическая прочность
- не оставляет следов на монтажной поверхности после снятия

Свойства продукта:

Основа	Полиимидная пленка 25мкр
Тип адгезива	Силикон
Цвет	Янтарный полупрозрачный
Защитный слой	Нет
Общая толщина	60 мкр
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	500 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия	6 Н/25 мм
Прочность на разрыв	≥150 Н/25 мм
Предел прочности	14 кг/25 мм
Удлинение при разрыве	65 %
Мах напряжение	6,0 кВ
Термостойкость	280°С 30 мин

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

