

Нетянувшаяся лента PP855 с чистым удалением

Описание продукта:

Универсальные ленты на основе моноориентированного полипропилена (МОПП). Выдерживает высокие разрывные нагрузки при незначительном растяжении. Специально разработана для тех случаев, когда важно после удаления ленты отсутствие пятен и следов клея. Выдерживает кратковременное нагревание до 100°C. Применяется для упаковки, фиксации и защиты элементов, деталей и узлов в «белой промышленности», мебельном, стекольном производстве; для временной защиты поверхности при технологических процессах покраски, лакирования, упаковки.

Свойства продукта:

Основа	Моноориентированный ПолиПропилен 0,090 мм
Тип адгезива	Натуральный каучуковый
Цвет	Голубой (PP855), Белый (PP850)
Общая толщина	0,113 мм
Длина рулона	66 м
Ширина рулона	1360 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия	5 Н/25мм
Разрывное усилие	615 Н/25мм
Разрывное удлинение	30 %
Термостойкость (долговременно)	от -20 °С до + 60°C
Термостойкость (кратковременно)	до +100°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.