

Обвязочная лента SR1120 с продольным армированием

Описание продукта:

Армированная клейкая лента с основой из BOPP, усиленной стекловолокном, и каучуковым клеевым слоем. Стекловолоконные нити располагаются вдоль всей длины ленты и обеспечивают исключительную прочность на разрыв. Используется при соединении элементов упаковки, которые несут высокие нагрузки, для укрепления грузов на паллете и стягивания рядов упаковок, при необходимости зафиксировать объекты при транспортировке. Клеевой слой обладает высокой адгезией и хорошо крепится к различным материалам. Отличается повышенным уровнем устойчивости к воде, химическим и коррозионным процессам.

- Высокая прочность соединения
- Возможность вертикального крепления
- Устойчивость к УФ, температуре, влаге
- Компенсация вибрации и ударных нагрузок

Свойства продукта:

Основа	Биаксиальноориентированный полипропилен + продольное стекловолокно
Тип адгезива	Синтетический каучук
Цвет	Белый полупрозрачный
Общая толщина	120 мкр ± 10 %
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	50 мм

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180 ° (20 мин)	6 Н/см
Усилие при разрыве	200 Н\см
Термостойкость	-30°C + 60°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.