

Обвязочная лента SR1140 с перекрёстным армированием

Описание продукта:

Армированная клейкая лента является идеальным инструментом для обвязки металлических конструкций, стальных труб, балок и других массивных объектов. Продольно-поперечное расположение армирующих стекловолоконных нитей обеспечивает материал основы исключительной прочностью на разрыв, а клеевой слой из синтетического каучука обладает высокой адгезией к большинству поверхностей. Используется в промышленном производстве, строительстве и транспортировке для укрепления элементов упаковки, несущей высокие нагрузки и надёжной фиксации объектов.

- Высокая прочность на разрыв в разных направлениях
- Не проводит электрический ток

Свойства продукта:

Основа	Биаксиальноориентированный полипропилен + перекрёстное стекловолокно
Тип адгезива	Синтетический каучук
Цвет	Белый полупрозрачный
Общая толщина	140 мкр ± 10 %
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	50 мм

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180°	6 Н/см
Усилие при разрыве	200 Н\см
Удлинение при разрыве	6 %
Термостойкость	-10°C + 60°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.