

## Односторонняя ПЭ лента SRW160PE для силосной плёнки

### Описание продукта:

Односторонняя лента на толстой полиэтиленовой основе с каучуковым клеем. Применяется для соединения, сращивания, стыкования, герметизации силосной пленки, гибких воздуховодов, металла и т.п.

- Хорошая липкость
- Гибкость и долговечность
- Прилегание к неровным поверхностям

### Свойства продукта:

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Основа        | Полиэтилен                  |
| Тип адгезива  | Синтетический каучук 30 мкр |
| Цвет          | Белый                       |
| Общая толщина | 160 мкр                     |
| Длина рулона  | 50 м                        |
| Ширина рулона | 100 мм                      |

### Технические характеристики:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Адгезия к стали       | 6 Н/см      |
| Усилие при разрыве    | 20 Н\см     |
| Удлинение при разрыве | 500 %       |
| Термостойкость        | -0°С + 80°С |

### Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

### Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.