

Обвязочная лента Schuy 205 с перекрёстным армированием

Описание продукта:

Самоклеющаяся односторонняя усиленная стекловолокном в продольном и поперечном направлении лента на основе ПП с синтетическим каучуковым клеем. Лента разработана для использования в промышленности для фиксации и обвязывания рулонов стали, труб, профилей, тяжелых строительных элементов, особенно для безопасной транспортировки алюминиевых и металлических изделий.

- Очень хорошая начальная адгезия
- Суперпрочная
- Температуростойкая
- Влагостойкая

Свойства продукта:

Основа	ПП плёнка армированная стеклосеткой
Тип адгезива	Модифицированный синтетический каучуковый
Цвет	Полупрозрачный
Общая толщина	0,145мм
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1350 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	>20Н/25мм
Разрывная нагрузка	>700Н/25мм
Разрывное удлинение	10 %

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.