

Защитная плёнка VH80TR универсальная

Описание продукта:

VH80TR – универсальная самоклеящаяся защитная пленка на основе ПЭ. Клеящийся слой: модифицированный акрилик на основе растворителей. Лента отличается высокими адгезионными свойствами, клеящий слой отличается своей стабильностью по толщине и вязкости. Хорошей прочностью и эластичностью. Легко разматывается и удаляется без остатков клея.

Применение:

Рекомендуется для временной защиты матовых поверхностей или поверхностей неблагоприятных для приклеивания, как то, алюминиевый профиль с порошковой окраской, поверхности после пескоструйной обработки, алюминиевые и металлические листы с матовой поверхностью.

Свойства продукта:

Основа	ПЭ пленка
Тип адгезива	Модифицир. акрилик
Цвет	Прозрачный
Общая толщина	0,080±5
Длина рулона	250 м
Ширина рулона	1200 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	5,3 ÷ 6,0 Н/50мм
Удлинение при разрыве	≥300 %
Термостойкость	до +60°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.