

Описание продукта

Эта односторонняя лента состоит из основы из ПВХ, покрытой клеем из натурального каучука. Клей обеспечивает моментальную и хорошую адгезию к различным поверхностям.

Основа

Пленка из ПВХ (30 микрон, прозрачная, синяя, зеленая или красная)

Клей

Натуральный каучук (белый)

Область применения

Эта лента подходит для герметизации кромок при монтаже фотополимерных или каучуковых печатных форм при флексографской печати.

Технические данные

Толщина* (основа+клей)	55 микрон		
Термостойкость***	до +70° С		
Стойкость к растворителям и химическим веществам	при правильном применении устойчива к слабым кислотам, солям и щелочам		
Адгезия* (FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 микрон)	3 Н/25 мм	после 1 мин	
	4 Н/25 мм	после 20 мин	
	5 Н/25 мм	после 24 ч	
Прочность на растяжение* (DIN EN ISO 527)	100 Н/25 мм		
Срок хранения**	1 год		
Температура применения	> +15° С		

* в среднем ** в оригинальной упаковке, при температуре 20°С и относительной влажности 50% *** 1ч, нормальный климат Центральной Европы

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты ORABOND® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORABOND® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORABOND® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORABOND® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.