

## Предварительная информация

### Описание продукта

Мягкая лента на вспененной основе с толщиной нанесения 380 микрон (15 мил) и различным акрилатным клеем с каждой стороны, армированная с одной стороны ПЭТ пленкой. Улучшенная адгезия со стороны цилиндра для монтажа жестких/толстых фотополимерных печатных форм на металлические печатные валы, композитные или уретановые печатные гильзы в индустрии высококачественной печати этикеток (узко- и среднерулонный процесс).

### Состав

Толщина без подложки*	Прибл. 430 микрон (17 мил)
Подложка	тисненая полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
Клей, закрытая сторона	акрил, улучшенная адгезия
Основа	вспененный полиэтилен, мягкий, красный (логотип Orafol) со стороны формы
Клей, открытая сторона	акрил, улучшенная адгезия

\* средняя

### Свойства продукта

- Монтажная лента для форм мягкая
- Толщина нанесения 380 микрон (15 мил)
- Класс твердости «мягкий», обозначенный красным цветовым кодом.
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с улучшенной адгезией к валу/гильзе
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненая подкладка позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

### Область применения


- особенно подходит для тонких линий, ярких участков и многокрасочной печати
- минимальное растискивание
- подходит для печати с высоким процентом полутонов



ORAFLEX® 11725EXP01  
мягкий



ORAFLEX® 11755EXP01  
средний



ORAFLEX® 11785EXP01  
жесткий

## Предварительная информация

### **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.