

Предварительная информация

Описание продукта

Лента средней жесткости на вспененной основе с толщиной нанесения 380 микрон (15 мил) и различным акрилатным клеем с каждой стороны, армированная с одной стороны ПЭТ пленкой. Улучшенная адгезия со стороны цилиндра для монтажа жестких/толстых фотополимерных печатных форм (≥ 2.54 мм (0.1")) композитные или уретановые печатные валы/гильзы от малого до нормального диаметра в индустрии высококачественной печати этикеток (узко- и среднерулонный процесс).

Состав

Толщина без подложки*	Прибл. 430 микрон (17 мил)
Подложка	тисненая полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
Клей, закрытая сторона	акрил, сильная адгезия
Основа	вспененный полиэтилен средней жесткости, серый (логотип Orafol) со стороны формы
Клей, открытая сторона	акрил, сильная адгезия


* средняя

Свойства продукта


- Монтажная лента для форм средней жесткости
- Толщина нанесения 380 микрон (17 мил)
- Класс твердости «средний», обозначенный серым цветовым кодом.
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с улучшенной адгезией к валу/гильзе
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненая подкладка позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

Область применения

- особенно подходит для тонких линий, полутонов и многокрасочной печати
- комбинация сплошной и трафаретной печати



ORAFLEX® 11726 EXP01
мягкий



ORAFLEX® 11756 EXP01
средний



ORAFLEX® 11786 EXP01
жесткий

Предварительная информация

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.