

Применение

Мягкая лента из вспененного материала с ламинацией ПЭТ с одной стороны с толщиной нанесения 500 микрон (20 мил) и различным акрилатным клеем с каждой стороны. Специально для монтажа жестких или толстых фотополимерных печатных форм (≥ 2.54 mm (0.1")) на печатные валы, композитные или уретановые печатные гильзы малого или нормального диаметра при производстве упаковки и в печатной промышленности (широкорулонные процессы).

Состав

Толщина без лайнера*	Прибл. 550 микрон (22 мил)
Лайнер	Тисненная полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
Клей, закрытая сторона	Акрилатный, сильная адгезия
Основа	Мягкая пена ПЭТ, красная (логотип Orafol) со стороны формы
Клей, открытая сторона	Акрилатный, улучшенная адгезия


* средняя

Свойства продукта


- Мягкая монтажная лента для форм
- Толщина нанесения 500 микрон (20 мил)
- Класс жесткости «мягкий», обозначенный красным цветовым кодом
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с сильной адгезией к форме
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненный лайнер позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

Область применения


- Особенно подходит для тонких линий, полутонов и многокрасочной печати
- Минимальное растискивание
- Подходит для печати с высоким процентом полутонов



ORAFLEX® 11826
мягкая



ORAFLEX® 11856
средняя



ORAFLEX® 11886
жесткая

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.