

Описание продукта

Жёсткая лента из вспененного материала с ламинацией ПЭТ с одной стороны с толщиной нанесения 500 микрон (20 мил) и различным акрилатным клеем с каждой стороны. Улучшенная адгезия со стороны печатного вала для монтажа тонких фотополимерных печатных форм толщиной до 1,7 мм (0,067 дюйма) на печатные валы, композитные или уретановые печатные гильзы при производстве упаковки и в печатной промышленности (широкорулонные процессы).

Состав

Толщина без лайнера*	Прибл. 550 микрон (22 мил)
Лайнер	Тисненая полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
Клей, закрытая сторона	Акрилатный, низкая адгезия
Основа	Вспененный полиэтилен средней жесткости, синий логотип Orafol со стороны формы
Клей, открытая сторона	Акрилатный, улучшенная адгезия


*средняя

Свойства продукта


- Жёсткая монтажная лента для форм
- Толщина нанесения 500 микрон (20 мил)
- Класс твердости «жёсткий», обозначенный синим цветовым кодом.
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с улучшенной адгезией к валу/гильзе
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненая подкладка позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

Область применения

- особенно подходит для сплошной печати и линий
- плотное покрытие чернилами, без пробелов
- реверсивная печать



ORAFLEX® 11823
мягкий



ORAFLEX® 11853
средний



ORAFLEX® 11883
жесткий

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.