

Описание продукта

Жёсткая лента из вспененного материала с ламинацией ПЭТ с одной стороны с толщиной нанесения 500 микрон и различным акрилатным клеем с каждой стороны. Специально для монтажа жестких или толстых фотополимерных печатных форм на металлические печатные валы, композитные или уретановые печатные гильзы при производстве упаковки и в печатной промышленности (широкорулонные процессы).

Состав

Толщина без лайнера*	прибл. 550 микрон (22 мил)
Лайнер	тисненая силиконизированная полипропиленовая пленка, 110 микрон, белая
Клей, закрытая сторона	акрилатный, улучшенная адгезия
Основа	Жёсткая ПЭ-пена, синяя (логотип Orafol) со стороны формы
Клей, открытая сторона	акрилатный, улучшенная адгезия


* средняя

Свойства продукта


- Жёсткая монтажная лента
- Толщина нанесения 500 микрон (20 мил)
- Класс твердости «жесткий», обозначенный синим цветовым кодом.
- Минимальные допуски по толщине
- Различный клеевой состав с улучшенной адгезией к валу/гильзе
- Простой и чистый демонтаж
- Легкое изменение положения
- Тисненый лайнер позволяет монтировать форму без воздушных пузырей

Область применения

- особенно подходит для сплошной печати и линий
- плотное покрытие чернилами, без пробелов
- реверсивная печать



ORAFLEX® 11825
мягкий



ORAFLEX® 11855
средний



ORAFLEX® 11885
жесткий

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты ORAFLEX® подвергаются тщательному контролю качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия торгового качества и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORAFLEX® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Вследствие разнообразия вариантов использования продуктов ORAFLEX® и постоянного появления новых вариантов применения покупатель должен внимательно проверять пригодность и технические характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель берет на себя все риски, связанные с таким использованием. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAFLEX® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.